



UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert

Ausführung ohne Regenzarge
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen




Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	1150x750x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	1120x720x250mm	Isolation
Zargenmass:	1144x744x230mm	
Kastenmass:	1100x700x230mm	




Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	40A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43

Index		Erst.		Disposition	A404 421 141	Anl. = X
		Bearb.	STB				Ort +AZK
Änderung	17. Okt. 2007	SCS	Gep.	UP-Aussenzählerkasten			B1. 5
	Datum	Name	Makro				Total 20





RE - Klemmsatz
6x2.5mm² / 5LN


Index		Erst.			Rundsteuer-empfänger	A404 421 141	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20



Bezügerabgang
3LNPE / 40A

.....

12

Index		Erst.		Messung	A404 421 141	Anl. = X	
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro				B1. 20	
							Total	20