

AP-Aluminiumschrank, Front und Seitenwand grundiert
Rückwand roh

Kastenmass: 1150x750x230mm

Ausführung ohne Regendach
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Netz: 3x400/230VAC / 50Hz

In: 63A


Icu: 10kA


Ipk: 18kA

Nullungsart: TN-C / TN-S

Berührungsschutz: IP 2X / (Laien)


Schutzart Schrank: IP 43

Index			Erst.			Disposition	A404 530 161	Anl. = X
			Bearb.	STB					
Änderung	09. Jan. 2008	SCS	Gepf.		AP-Aussenzählerkasten				B1. 5
	Datum	Name	Makro						Total 20



Legende für Steuerleiter	
Leiter /Kdo	Funktion
1	
2	
3	
4	
9	Doppeltarif
0	Steuerneutraleiter

RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN


Index		Erst.			Rundsteuer- empfänger	A404 530 161	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20



Bezügerabgang
3LNPE / 63A

.....

12

Index		Erst.		Messung	A404 530 161	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Bearb. GUM				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro				AP-Aussenzählerkasten